

XpressUpdate Client mit eigener Oberfläche (GUI) starten

Um XpressUpdate Client mit einer eigenen Oberfläche aus Ihrer Anwendung aufzurufen, kopieren Sie aus dem XpressUpdate Verzeichnis (z.B.: C:\Programme\Gemeinsame Dateien\XpressUpdate) die Datei 'XPressUI.dll' und speichern diese unter neuem Namen. Anschließend editieren Sie die darin enthaltenen Grafiken mit einem Ressourcen-Tool, z.B. 'Resource Hacker' von Angus Johnson.

Über Ihr Setup installieren Sie die DLL dann auf dem Zielrechner im XpressUpdate-Verzeichnis (<GEMEINSAME DATEIEN>\XpressUpdate).

Damit die eigene GUI beim XpressUpdate Start geladen wird, geben Sie die folgenden Parameter beim Aufruf aus Ihrer Anwendung an:

```
/GUI [DATEINAME]
```

Hinweis: Wenn Sie als Name für die DLL Ihre Programm- oder Hersteller-ID wählen (z.B. '{25988968-1C25-4842-9788-7F419284A926}.dll' - siehe 'Allgemeine Einstellungen -- Projektdaten'), lädt XpressUpdate diese automatisch, sobald Sie einen Aufruf aus Ihrer Anwendung mit dem Parameter /PROGID {PRGGUID} durchführen und die DLL im XpressUpdate-Verzeichnis gefunden wird.